

- Robuste Stahlrahmenkonstruktion für lange Lebensdauer
- Einfache Beladung durch 4-seitig abklappbare Bordwände
- Bordwände aus 400 mm hohem eloxiertem Kammerprofil
- Durch abnehmbare Bordwände und Eckrungen auch als Plattformanhänger nutzbar

Pritschen- hochlader



HL13.25x17

Sonderausstattung: Klappstützrad,
Tiefrahmenchassis mit 12-Zoll Bereifung,
100 km/h Ausstattung mit Radstoßdämpfer



HL13.30x17



HL20.30x17

Sonderausstattung: Tiefrahmenchassis
mit 10-Zoll Bereifung



HL20.40x20



HL25.55x20

Sonderausstattung: Plane mit Spiegelgestell



HL35.80x25

Sonderausstattung: Plane mit Spiegelgestell,
zusätzliche Mittelrunge, Aufbauverbreiterung
auf 2450 mm, Auflastung auf 3500 kg G.G.

Ausstattung:

- Einachs-/Tandemanhänger mit Auflaufbremse
- Wartungsfreie Gummifederachsen mit Einzelradaufhängung
- Rückfahrautomatik mit Auflaufstoßdämpfer
- Kugelkopfkupplung mit Sicherheitsanzeige
- Verwindungssteifer geschweißter Stahlrahmen, komplett feuerverzinkt für lange Lebensdauer
- V-Deichsel für höhere Fahrstabilität
- Geringe Trägerabstände für optimale Bodenaufgabe, speziell für professionellen Einsatz
- Bodenplatte aus wasserfesten, rutschhemmenden Siebdruckplatten
- Ladehöhe ca. 770 mm
- Eloxierete Aluminiumbordwände 400 mm hoch, 4-seitig zu öffnen und abnehmbar mit versenkten Riegelverschlüssen
- 4 Eckrungen (abnehmbar) mit Einsteckmöglichkeiten für Plane und Spiegel oder H-Gestell
- Beleuchtungsanlage geschützt im Heckträger eingebaut, 7-pol Stecker
- Kunststoffkotflügel mit stabilen Haltern
- Markenbereifung 14/15 Zoll
- Großes Klappstützrad mit breiter Bereifung und großer Kurbel (Tandem)
- Stützrad mit Klemmschelle (Einachser)

Technische Daten:

Typ	Ladeinnenmaße ca. (mm)	Gesamtgew. (kg)	max. Nutzlast ca. (kg)	Leergewicht ca. (kg)
HL13.25x15	2560x1560x400	1300	950	350
HL13.25x17	2560x1700x400	1300	940	360
HL13.30x15	3060x1560x400	1300	920	380
HL13.30x17	3060x1700x400	1300	910	390
HL13.35x20	3500x2000x400	1300	880	420
HL20.25x17	2550x1700x400	2000	1540	460
HL20.30x17	3060x1700x400	2000	1520	480
HL20.35x20	3500x2000x400	2000	1480	520
HL20.40x20	4000x2000x400	2000	1450	550
HL20.45x20	4500x2000x400	2000	1420	580
HL25.50x20	5000x2000x400	2500	1875	625
HL25.55x20	5500x2000x400	2500	1840	660
HL25.60x20	6000x2000x400	2500	1790	710
HL25.70x20	7000x2000x400	2500	1690	810
HL25.80x20	8000x2000x400	2500	1590	910

(Technische Änderungen vorbehalten)

Sonderausstattung / Zubehör:

- Erhöhung des zul. Gesamtgewichtes auf
1500 kg (Typ HL15...) Einachser
2500 kg (Typ HL25...)
3000 kg (Typ HL30...)
3500 kg (Typ HL35...)
- Aufbauverbreiterung variabel bis 2450 mm (lichtes Maß)
- Bordwanderhöhung
- Plane mit Spiegelgestell, abnehmbar, zerlegbar, Höhe 1800 mm oder 2000 mm, andere Höhen auf Anfrage
- Glas- und Fenstertransportgestell
- Ersatzrad mit Halterung
- Diebstahlsicherung
- Kurbelstützen hinten
- Verzurrösen versenkt
- 13-pol Stecker
- Verzurrgurte
- Anti-Schlingerkupplung
- Rückfahrscheinwerfer
- Tiefrahmenchassis (bis Kastenlänge 4500 mm)
- bis 3000 kg G.G. mit 10 Zoll Rädern, Ladehöhe ca. 560 mm
- bis 3500 kg G.G. mit 12 Zoll Rädern, Ladehöhe ca. 650 mm
- 100 km/h Ausstattung mit Radstoßdämpfern
- Höhenverstellbare Zugdeichsel mit DIN-Zugöse und/oder Kugelkupplung

**Alle Größen auch als 2- oder 3-Achser mit gelenkter Vorderachse lieferbar.
Weitere Sonderanfertigungen auf Anfrage!**