

- Robuster Anhänger zum Transport von Kleincontainern
- Hohe Nutzlast durch geringes Eigengewicht
- Beleuchtung geschützt im Träger eingebaut
- Komplett feuerverzinkter Grundrahmen für lange Lebensdauer

Tandem-Tieflader für Containertransport



TL24.21x12C

Sonderausstattung: Lackierung im RAL-Farblack, Container nicht im Lieferumfang



TL24.21x12C



TL24.21x12C



TL35.21x12C

Sonderausstattung: Lackierung im RAL-Farbgrün, höhenverstellbare Zugeinrichtung, Auflastung auf 3500 kg Gesamtgewicht



TL30.21x12C



TL30.21x12C

Ausstattung:

- Tandemanhänger mit Auflaufbremse
- 2400 kg zulässiges Gesamtgewicht
- Wartungsfreie Gummifederachse mit Einzelradaufhängung
- Rückfahrautomatik mit Auflaufstoßdämpfer
- Kugelkopfkupplung mit Sicherheitsanzeige
- Durchgehender geschweißter Grundrahmen aus massiven Stahlprofilen, komplett feuerverzinkt für lange Lebensdauer
- V-Deichsel für höhere Fahrstabilität
- Geringe Trägerabstände für optimale Bodenauflage speziell für professionellen Einsatz
- Bodenplatte aus wasserfester, rutschhemmender Siebdruckplatte
- Eloxierte Aluminiumbordwände, 200 mm hoch
- Containereinweiser auf dem Boden und an den Bordwänden
- 4 Verrzurrösen im Boden eingelassen
- passend dazu 2 Ratschenspanngurte mit 2000 kg Zuglast
- Beleuchtungsanlage geschützt im Heckträger, 7-pol Stecker
- Verzinkte Stahlblechkotflügel mit stabilisierenden Haltern
- 14/15 Zoll Markenbereifung
- Großes Klappstützrad mit breiter Bereifung und großer Kurbel

Technische Daten:

Typ	Ladeinnenmaße ca. (mm)	Gesamtgewicht (kg)	max. Nutzlast ca. (kg)	Leergewicht ca. (kg)
TL24.21x12C	2100 x 1250 x 200	2400	2000	400
TL30.21x12C	2100 x 1250 x 200	3000	2570	430
TL35.21x12C	2100 x 1250 x 200	3500	3040	460

(Technische Änderungen vorbehalten)

Sonderausstattung / Zubehör:

- Erhöhung des zulässigen Gesamtgewichtes auf
3000 kg (Typ TL30.21x12C)
3500 kg (Typ TL35.21x12C)
- DIN-Zugöse (Kupplungshöhe Multicar)
- Höhenverstellbare Zugdeichsel mit DIN Zugöse und/oder Kugelkupplung
- Bordwände im RAL-Farbtönen lackiert
- Ersatzrad mit Halterung
- Diebstahlsicherung
- 13 -pol Stecker
- 100km/h Ausstattung mit Radstoßdämpfer
- Bordwanderhöhung
- Ausrüstung als Maschinentransporter zur kombinierten Nutzung

Weitere Sonderanfertigungen auf Anfrage!