

## Drehschemelanhänger



**Weitere Modelle aus unserem Programm:**



## Ausstattung Pritschenhochlader 2/3-Achser

- Vorderachse mit Drehschemellenkung mit Präzisions-Kugellenkkranz
- Wartungsfreie Gummifederachsen mit Einzelradaufhängung
- 4 oder 6-Rad gebremst
- Rückfahrautomatik mit Auflaufstoßdämpfer
- Kugelkopfkupplung mit Sicherheitsanzeige
- Stabiler verwindungssteifer geschweißter Stahlrahmen, komplett feuerverzinkt für lange Lebensdauer
- Geringe Trägerabstände für optimale Bodenaufgabe, speziell für professionellen Einsatz
- Bodenplatte aus wasserfesten, rutschhemmenden Siebdruckplatten mit Phenolharzbeschichtung
- Eloxierte Aluminium-Bordwände 400mm hoch, 4-seitig zu öffnen und abnehmbar mit versenkten Riegelverschlüssen
- 4 Eckkrungen mit Einsteckmöglichkeit für Plane und Spriegel oder H-Gestell
- Beleuchtungsanlage geschützt im Heckträger eingebaut
- Stützrad zur Abstützung der Deichsel serienmäßig.
- Bereifung 195/50R13C. Ladehöhe ca. 650mm, wahlweise 195/55R10, Ladehöhe ca. 590mm,

### Technische Daten



#### Pritschenhochlader 2-Achser Vorderachse drehschemelgelenkt, 195/50R13C

HLD25.30x17	2500	3060	1700	400
HLD25.35x20	2500	3500	2000	400
HLD25.40x20	2500	4000	2000	400



#### Pritschenhochlader 3-Achser Vorderachse drehschemelgelenkt, 195/50R13C

HLD35.45x20	3500	4500	2000	400
HLD35.50x20	3500	5000	2000	400
HLD35.55x20	3500	5500	2000	400
HLD35.60x20	3500	6000	2000	400
HLD35.70x20	3500	7000	2000	400
HLD35.80x20	3500	8000	2000	400
HLD35.90x20	3500	9000	2000	400

### Sonderausstattung / Zubehör:

- Erhöhung des Gesamtgewichtes auf 3000kg oder 3500kg (nur 2-Achser)
- Aufbauverbreiterung variabel bis 2480mm
- Entfall 3. Achse
- DIN-Zugöse
- 100km/h Ausstattung mit Radstoßdämpfer
- Plane mit Planengestell
- Schiebeplane seitlich (Ausführung auch ohne Bordwände)
- Planen-Schiebedach
- Planenbeschriftung
- Glas- und Fenstertransportgestell
- Zurrbügel im Außenrahmenprofil versenkt
- Auffahrrampen einschiebbar
- angeschrägtes Heck zur leichteren Auffahrt
- Diebstahlsicherung
- Ersatzrad mit Halterung
- Werkzeugkasten zum Unterbau
- 13-poliger Stecker
- Rückfahrscheinwerfer
- Lichtleiste ausziehbar bis 2000mm
- Ladefläche ausziehbar mit einlegbarem Zwischenplateau (Auszugslängen auf Anfrage)
- Aluminiumboden
- LKW-Anhänger bis 18 to auf Anfrage
- Sondergrößen für innerbetrieblichen Transport bis 45 to

Weitere Sonderanfertigungen auf Anfrage!

**Vertrieb durch:**