

Tieflader

Ausstattung Einachser / Tandem Tieflader gebremst:



TL13.25x12
Sonderausstattung:
Plane 1200mm hoch
Bordwände Aluminium



TL13.30x15
Sonderausstattung: Klappstützrad



TL20.30x15

- Einsteckmöglichkeit an allen 4 Ecken für Plane und Spriegel, Reling oder H-Gestell
- Hintere Klappe (herausnehmbar) mit großen griffigen Verschlüssen
- 4 Zurringe außen an der Bordwand
- Beleuchtungsanlage geschützt im Heckträger
- Verzinkte Stahlblechkotflügel mit stabilisierenden Haltern
- 14/15 Zoll Markenbereifung
- Großes Klappstützrad mit breiter Bereifung und großer Kurbel (Tandem)
- Stützrad mit Klemmschelle (Einachser)

- Einachs-/Tandem-Anhänger mit Auflaufbremse
- Wartungsfreie Gummifederachsen mit Einzelradaufhängung
- Rückfahrautomatik mit Auflaufstoßdämpfer
- Kugelkopfkupplung mit Sicherheitsanzeige
- Durchgehender geschweißter Grundrahmen aus stabilen Stahlprofilen, komplett feuerverzinkt für lange Lebensdauer
- V-Deichsel für höhere Fahrstabilität
- Geringe Trägerabstände für optimale Bodenaufgabe, speziell für professionellen Einsatz
- Bodenplatte und Bordwände aus wasserfesten, rutschhemmenden Siebdruckplatten, Bordwandabschluss oben mit zusätzlichem Kastenprofil verstärkt
- Eloxierte Aluminiumbordwände 400 mm hoch ab Kastenlänge 3500 mm serienmäßig



TL20.40x18
Sonderausstattung: Plane 1800mm hoch



TL20.30x15
Sonderausstattung: Plane 1800mm hoch
Bordwände Aluminium, Klappe vorn

Weitere Modelle aus unserem Programm:



Ausstattung Tieflader Einachser ungebremst:

- Einachsanhänger ungebremst
- Fahrgestell komplett feuerverzinkt
- Wartungsfreie Gummifeder-Achse mit Einzelradaufhängung
- Kugelkopfkupplung mit Sicherheitsanzeige
- Auflagebügel an der Deichsel
- Stabiler Grundrahmen aus verzinktem Stahlprofil
- Bodenplatte und Bordwände aus wasserfestem, rutschhemmenden Siebdruckplatten
- Bordwandabschluß oben mit zusätzlichem Kastenprofil verstärkt
- Einsteckmöglichkeit an allen 4 Ecken für Plane und Spriegel, Reling oder H-Gestell
- Hintere Klappe (herausnehmbar) mit großen griffigen Verschlüssen



- 4 Zurringe außen an der Bordwand
- Beleuchtungsanlage geschützt im Heckträger
- Verzinkte Stahlblechkotflügel mit zusätzlichen stabilisierenden Haltern
- 13 Zoll Bereifung (500 kg G.G. 8 Zoll)

Technische Daten

Einachser Tieflader ungebremst:

Typ	Ladeinnenmaße ca. [mm]	zul. Gesamtgewicht [kg]	max. Nutzlast ca. [kg]	Leergewicht ca. [kg]
TL50.15x11	1500x1100x350	500	350	150
TL60.15x11	1500x1100x350	600	440	160
TL60.18x11	1800x1100x400	600	440	160
TL75.18x11	1800x1100x400	750	580	170
TL75.21x11	2100x1100x400	750	580	170
TL75.21x12	2100x1250x400	750	570	180
TL75.25x11	2500x1100x400	750	570	180
TL75.25x12	2500x1250x400	750	560	190

Einachser Tieflader gebremst:

Typ	Ladeinnenmaße ca. [mm]	zul. Gesamtgewicht [kg]	max. Nutzlast ca. [kg]	Leergewicht ca. [kg]
TL10.21x11	2100x1100x400	1000	760	240
TL10.25x12	2500x1250x400	1000	740	260
TL13.25.12	2500x1250x400	1300	1040	260
TL13.30x15	3000x1500x400	1300	990	310

Tandem Tieflader gebremst:

Typ	Ladeinnenmaße ca. [mm]	zul. Gesamtgewicht [kg]	max. Nutzlast ca. [kg]	Leergewicht ca. [kg]
TL20.25x12	2500x1250x400	2000	1620	380
TL20.30x15	3000x1500x400	2000	1570	430
TL20.35x15	3500x1500x400	2000	1540	460
TL20.40x15	4000x1500x400	2000	1500	500
TL20.40x18	4000x1800x400	2000	1480	520
TL25.45x20	4500x2000x400	2500	1880	620
TL25.50x20	5000x2000x400	2500	1820	680
TL25.60x20	6000x2000x400	2500	1780	720

Sonderausstattung / Zubehör:

- Erhöhung des zul. Gesamtgewichtes auf
1500 kg (Typ TL15...) Einachser
1800 kg (Typ TL18...) Einachser
2500 kg (Typ TL25...) Tandem
3000 kg (Typ TL30...) Tandem
3500 kg (Typ TL35...) Tandem
- 100km/h Ausstattung mit Radstoßdämpfer
- Antischlinger-Kupplung
- Höhenverstellbare Zugdeichsel mit DIN-Zugöse und / oder Kugelkupplung
- Flachplane
- Plane mit Planengestell (abnehmbar) Standardhöhe 1200 oder 1800 mm
- Vordere Bordwand klappbar / herausnehmbar
- Glas- und Fenstertransportgestell
- Hydraulische Absenkachsen
- Aluminiumdeckel 100 mm hoch, verschließbar und abnehmbar (bis 3500 x 1500 mm)
- Abstellstützen hinten

- Großes Klappstützrad (Tandem Serie)
- Versenkte Verzurrösen im Boden
- Zurrgurte 2000 kg oder 4000 kg
- Bordwanderhöhung / Bordwandaufsatz abnehmbar
- Bordwände in Aluminium eloxiert 400 mm hoch (ab TL20.35x15 serienmäßig)
- Ersatzrad mit Halterung
- Diebstahlsicherung
- 13-pol Stecker
- Auffahrampen

Weitere Sonderanfertigungen auf Anfrage!

Vertrieb durch: